

## CIRCULANTES E MANGUEIRAS DE CIMENTAÇÃO



- Mangueiras de C&C variam em tamanho de 1" a 4"
- Pressão máxima de trabalho de 15,000 PSI
- Flexibilidade e facilidade de operação
- Dobra facilmente para o armazenamento e transporte


## FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO SR-1-6

- Pressão máxima de trabalho a frio 6,000 CWP PSI
- Uma união e duas (estilo 50 ou estilo 10) rótulas com ligação roscada.
- Disponível para serviço de gás ácido H2S



## FLEXÍVEIS DE LONGA EXTENSÃO LR-4-10

- Pressão máxima de Trabalho a frio 10,000 PSI
- Quatro uniões e duas (estilo 50 ou estilo 10) juntas giratórias longa extensão com união integral nas extremidades
- Disponível para serviço de gás ácido H2S



## FLEXÍVEIS DE LONGA EXTENSÃO LR-1-15 e LR-2-15

- Pressão máxima de Trabalho a frio 15,000 PSI
- Uma ou duas uniões e duas (estilo 50 ou estilo 10) juntas giratórias longa extensão com união integral nas extremidades
- Disponível para serviços de gás ácido H2S



## FLEXÍVEIS DE LONGA EXTENSÃO LR-4-15

- Pressão máxima de Trabalho a frio 15,000 PSI
- Quatro uniões e duas (estilo 50 ou estilo 10) juntas giratórias longa extensão com união integral nas extremidades
- Disponível para serviços de gás ácido H2S

